



Typ	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	Moc (75/65/20°C) [W]	Moc (75/65/24°C) [W]	Moc (55/45/24°C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
ST-418	376	1800	76	50	61	1690	2,01	25	15,3	734	659	316	-
ST-420	376	2000	76	50	61	1890	2,23	27,5	16,9	813	729	344	-
ST-518	472	1800	76	50	61	1690	2,52	31,6	19,1	921	829	402	-
ST-520	472	2000	76	50	61	1890	2,80	34,7	21,1	1021	918	445	-
ST-618	568	1800	76	50	61	1690	3,04	37,9	23,0	1111	999	484	-
ST-620	568	2000	76	50	61	1890	3,37	41,6	25,4	1230	1106	536	-



Profile pionowe:

Kolektory poziome: wykonanie specjalne, ścianka 2mm

Wykończenie i gwarancja:	Fosforanowanie + kataforeza + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 10 lat;
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu ściennego; uchwyty stalowe, skrzynkowe, lakierowane w kolorze grzejnika.
Zawór:	Do odrębnego zamówienia – str. 31
Grzałka:	-
Ciśnienie robocze:	10 barów
Temperatura maksymalna:	95 °C
Przyłącza:	 Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/2 u góry
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia – str. 33
Uwagi:	Standardowo grzejnik dostarczany jest w wykonaniu z zasilaniem po lewej stronie. Możliwa jest łatwa zmiana pozycji zasilania/powrotu.

