




Typ	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m <sup>2</sup> ]	Masa [kg]	Pojemność [dm <sup>3</sup> ]	Moc (75/65/20°C) [W]	Moc (75/65/24°C) [W]	Moc (55/45/24°C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
MD-0606	600	615	90	50	55	400	0,98	14,1	6,5	379	341	167	-
MD-0605	600	471	90	50	55	400	0,77	11,7	5,4	297	268	132	-
MD-1006	1000	615	90	50	55	800	1,58	21,5	10,2	631	569	279	-
MD-1005	1000	471	90	50	55	800	1,24	17,5	8,3	496	447	219	-
MD-1406	1400	615	90	50	55	1200	2,18	28,8	13,8	883	796	391	-
MD-1405	1400	471	90	50	55	1200	1,70	23,3	11,2	694	625	307	-
MD-1806	1800	615	90	50	55	1600	2,77	36,2	17,4	1136	1024	502	-
MD-1805	1800	471	90	50	55	1600	2,16	29,1	14,1	892	804	394	-
MD-2206	2200	615	90	50	55	2000	3,37	43,5	21,1	1388	1251	614	-
MD-2205	2200	471	90	50	55	2000	2,62	35,0	17,0	1091	983	482	-

Profile poziome:

Kolektory pionowe:  
wykonanie specjalne, ścianka 2mm

Wykończenie i gwarancja:	Fosforanowanie + katarforeza + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 10 lat;
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu ściennego; Uchwyty listwowe, ocynkowane z zatraskiem
Zawór:	Do odrębnego zamówienia – str. 31
Grzałka:	-
Ciśnienie robocze:	4 bary
Temperatura maksymalna:	95 °C
Przyłącza:	 Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/8 ukryty z tyłu
Uwagi:	Zasilanie grzejnika po lewej stronie. Na zamówienie dostępne są grzejniki z przyłączami położonymi po prawej stronie grzejnika. Wówczas króciec prawy jest zasilającym, a lewy powrotnym.

