


Typ	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	Moc (75/65/20°C) [W]	Moc (75/65/24°C) [W]	Moc (55/45/24°C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
MGL-316	340	1600	88	50	53	1504	1,60	19,0	13,2	807	726	352	-
MGL-318	340	1800	88	50	53	1704	1,80	21,2	14,9	904	812	391	-
MGL-320	340	2000	88	50	53	1904	2,00	23,4	16,5	1000	898	430	-

Oświetlenie:

Moc LED	Kąt rozsyłu	Barwa ciepła	Barwa zimna	Napięcie	Trwałość
3 x 1,2W	15°	3000K	5400K	230V	70000 h

Profil pionowy:



Kolektory poziome:
wykonanie specjalne, ścianka 1,5 mm

Wykończenie i gwarancja:	Fosforanowanie + kataloforeza + lakier poliesterowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;	
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; Uchwyty w kolorze grzejnika	
Zawór:	Do odrębnego zamówienia	
Grzałka:	-	
Ciśnienie robocze:	6 barów	
Temperatura maksymalna:	95 °C	
Przyłącza:		Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/2 w komplecie wkręcany do górnego otworu kolektora
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia	

