



Typ	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m <sup>2</sup> ]	Masa [kg]	Pojemność [dm <sup>3</sup> ]	Moc (75/65/20°C) [W]	Moc (75/65/24°C) [W]	Moc (55/45/24°C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
MS-418	420	1800	85	50	70	1690	2,16	29,1	16,8	833	747	353	-
MS-420	420	2000	85	50	70	1890	2,40	32,1	18,6	923	827	389	-
MS-518	516	1800	85	50	70	1690	2,69	35,9	21	1037	930	440	-
MS-520	516	2000	85	50	70	1890	2,98	39,5	23,1	1149	1029	483	-
MS-618	616	1800	85	50	70	1690	3,22	42,7	24,9	1239	1111	526	-
MS-620	616	2000	85	50	70	1890	3,56	45,9	27,5	1372	1228	577	-

Profile pionowe:

Kolektory poziome:  
wykonanie specjalne, ścianka 2mm

Wykończenie i gwarancja:	Fosforanowanie + kataforeza + lakier poliesterowo-epoksydowy; gwarancja 10 lat;
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; Uchwyty w kolorze grzejnika
Zawór:	Do odrębnego zamówienia – str. 31
Grzałka:	-
Ciśnienie robocze:	4 bary
Temperatura maksymalna:	95 °C
Przyłącza:	 Gwinty wewn. G1/2 Odpowietznik G1/2 u góry
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia – str. 33
Uwagi:	Standardowo grzejnik dostarczany jest w wykonaniu z zasilaniem po lewej stronie. Możliwa jest łatwa zmiana pozycji zasilania/powrotu.

