


Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	Moc (75/65/20°C) [W]	Moc (75/65/24°C) [W]	Moc (55/45/24°C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
AT005500688014010000	550	688	157	500	50	500	0,68	7,2	3,5	390	352	173	300
AT005500864014010000	550	864	157	500	50	500	0,85	8,9	4,4	488	440	217	300
AT005501040014010000	550	1040	157	500	50	500	1,03	10,6	5,3	585	528	260	300
AT005501216014010000	550	1216	157	500	50	500	1,20	12,2	6,1	683	615	303	600
AT005501392014010000	550	1392	157	500	50	500	1,37	13,9	7,0	780	703	347	600
AT005501568014010000	550	1568	157	500	50	500	1,54	15,6	7,9	877	791	390	600



Wykończenie i gwarancja:	Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; Uchwyty w kolorze grzejnika
Zawór:	Do odrębnego zamówienia
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia
Ciśnienie robocze:	10 barów
Temperatura maksymalna:	95 °C
Przyłącza:	Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/2 w komplecie wkręcany do górnego otworu kolektora
Uwagi:	Grzejniki lakierowane w innych kolorach niż biały, mają zmieniony rodzaj uchwytu i głębokość montażową. Rozstaw uchwytu jest ten sam.

